



Comfora XTH

Diskret väggmonterad enhet

Att placera värmepumpen ovanför ytterdörren är ofta en bra lösning för optimal värmespridning. Comfora XTH har extra låg bygghöjd. 3D flödet kombinerar vertikal och horisontell autoswing för att sprida den varma eller kalla luften optimalt i huset.

Styrning via WiFi medlevereras och via appen Onecta kan man ställa in värme- och kylsystemet från sin smartphone. Det enda som krävs är ett lokalt nätverk. Appen erbjuder även röststyrning via Google Assistant och Amazon Alexa.


Mycket effekt när det behövs

Daikins nya inverterteknik innebär att värmepumpen hela tiden anpassar sig efter behovet och kan presterar upp till 4,4 kW vid -15°C och 3,2 kW vid -25°C (gäller modell XTH 35).

Förbättrar luftkvalitén

Det luftrenande filtret tar bort luftburna dammpartiklar för att säkerställa en jämn tillförsel av ren luft. Titanapatitfiltret bryter ner besvärande lukt från exempel tobak och husdjur.

Upp till:



Modell		Comfora XTH 25	Comfora XTH 35		
		FTXTP25A/ RXTP25A	FTXTP35A/ RXTP35A		
Värme	Kapacitet	kW	1,2-6,2	1,2-6,7	
	Nominell kapacitet	kW	3,2	4	
	Effekt vid -5/-10/-15/-20/-25°C	kW	4,9/4,5/4,2/3,4/2,9	5,2/5,0/4,4/3,6/3,2	
	COP	kW/kW	4,95	4,55	
	Medel	Energiklass	A++		
		SCOP	kW/kW	4,95	4,85
		P-design	kW	2,5	3
		Årlig energiförbrukning	kWh/år	707	866
	Kallt	Energiklass	A		
		SCOP		3,96	3,79
		P-design	kW	3,7	4,4
		Årlig energiförbrukning	kWh/år	1937	2426
	Temperaturinställning värmedrift		10-30 °C		
Kyla	Kapacitet	kW	1,0-4,1	1,0-4,5	
	EER	kW/kW	4,88	4,71	
	Energiklass	A+++			
	SEER	kW/kW	8,55	8,55	
	Årlig energiförbrukning	kWh/år	102	143	
Temperaturinställning kyl drift		18-32 °C			
Funktioner	Generation		Nepura		
	WiFi medlevereras		JA		
	Framtidssäkrat köldmedium		JA		
	Direkt drift knappar (värme/kyla/fläkt/avfuktning/auto)		JA		
	Komfortlägesdrift		JA		
	Ekonomidriftsläge		JA		
	Swingfunktion vertikal/horisontell		JA		
	Titanapatit filter		JA		
	Automatisk återstart		JA		
Inomhusenhet	Mått (BxHxD)	mm	770x286x225		
	Ljudtryck värme	dB(A)	21/26/35/43		
	Ljudeffekt värme	dB(A)	58	58	
	Luftflöde värme	m3/min	4,4/5,5/9,0/10,5		
Utomhusenhet	Antal fläkthastigheter		6 st		
	Vikt	kg	9		
	Mått (BxHxD)	mm	930/605/376		
	Ljudtryck värme	dB(A)	49		
	Ljudeffekt värme	dB(A)	60		
	Vikt	kg	42		
	Köldmedium/Tco2eq/ GWP		R32/0,655/675		
	Driftsområde värme		-25/+24°C		
	Driftsområde kyla		-10/+46°C		
Elanslutning	ph/V/A	1 fas - 230 V / 10/13 A	1 fas - 230 V / 10/13 A		

*Ej garantiregistrerad produkt levereras med endast 3 års materialgaranti. *2 Onecta kräver ett lokalt nätverk



Återförsäljaren

– din Daikinexpert

Daikins organisation är uppbyggd med återförsäljaren i centrum. Våra återförsäljare är välutbildade och tar ansvar före, under och efter installationen. De erbjuder även trygga serviceavtal.

På **daikin.se** kan du boka ett kostnadsfritt hembesök av din närmaste återförsäljare.



Mer information
på **daikin.se**

