



Perfera XTH

Högpresterande väggmodell med WiFi

Väderkompensation

Perfera XTH har som första modell på marknaden en väderkompensationslogik som kan aktiveras av kunden. Den höjer börvärdet på temperaturen ju kallare det blir utomhus. Med normala maskiner måste användaren själv höja börvärdet för att erhålla en jämn temperatur, det gör Perfera automatiskt!

Öppen spis-logik

När du eldar i din öppna spis stänger de flesta luftvärmepumpar av sig då rummet uppnått önskad temperatur. Perfera XTH stänger istället av kompressorn och inomhusenheten går enbart i fläkt drift. På så sätt sprider sig den varma luften och du får en jämnare inomhustemperatur.

Heat Boost

Heat Boost innebär att kompressorfrekvensen ökar när enheten startas så att temperaturen höjs snabbare i huset. Perfekt vid sommarstugedrift eller vid schemalagda temperaturer.

Luftrening i toppklass

Flash Streamer*2 bryter ner allergener som pollen och svampallergener samtidigt som den tar bort odörer. Detta ger renare och bättre luftkvalitet. Titanpatitfiltret bryter ner odörer från exempelvis tobak och husdjur. Det luftrenande filtret tar bort luftburna dammpartiklar för att säkerställa en jämn tillförsel av ren luft.

Upp till:



Modell		Perfera XTH 30 FTXTM30A/ RXTM30A	Perfera XTH 40 FTXTM40A/ RXTM40A
Värme	Kapacitet kW	0,8-7,4	0,9-8,8
	Nominell kapacitet kW	3,2	4
	Effekt vid -5/-10/-15/-20/-25°C kW	5,7/5,3/4,8/4,4/3,6	7,0/6,1/5,4/4,7/4,1
	COP kW/kW	5,30	5,51
	Energiklass	A+++	
	SCOP kW/kW	5,35	5,50
	P-design kW	3	4
	Årlig energiförbrukning kWh/år	785	967
	Energiklass	A+	
	SCOP	4,23	4,42
Kallt	P-design kW	4,4	5,6
	Årlig energiförbrukning	2176	2639
	Temperaturinställning värmedrift	10-30 °C	
Kyla	Kapacitet kW	1,2-4,6	1,2-5,2
	EER kW/kW	5,13	4,71
	Energiklass	A+++	
	SEER kW/kW	8,65	8,95
	Årlig energiförbrukning kWh/år	121	156
Funktioner	Temperaturinställning kyl drift	18-32 °C	
	Generation	Nepura+	
	Väderkompensation	JA	
	Dynamisk öppen spis-logik	JA	
	Flash streamer	JA	
	3D-luftflöde	JA	
	2-areas Intelligent eye	JA	
	Swingfunktion vertikal/horisontell	JA	
	WiFi	JA	
	Automatisk återstart	JA	
Inomhusenhet	Mått (BxHxD) mm	804/298/252	997/298/292
	Ljudtryck värme dB(A)	19/22/31/43	19/22/31/46
	Ljudeffekt värme dB(A)	60	
Inomhusenhet	Luftflöde värme m3/min	4,0/4,7/7,3/11,6	5,1/6,0/10,0/17,0
	Antal fläkthastigheter	6 st	
	Vikt kg	12	15
Utomhusenhet	Mått (BxHxD) mm	930/605/376	
	Ljudtryck värme dB(A)	49	
	Ljudeffekt värme dB(A)	60	
	Vikt kg	42	
	Köldmedium/Tco2eq/ GWP	R32/0,655/675	
Utomhusenhet	Driftsområde värme	-30/+24°C	
	Driftsområde kyla	-10/+46°C	
	Rek. avsäkring ph/V/A	1 fas - 230 V / 13/16A (begränsas på utedelen)	

*Ej garantiregistrerad produkt levereras med endast 3 års materialgaranti

*2 Daikins Flash Streamerteknik är inte en medicinsk utrustning och är ej avsedd att användas istället för medicinsk eller farmaceutisk behandling.



Återförsäljaren

– din Daikinexpert

Daikins organisation är uppbyggd med återförsäljaren i centrum. Våra återförsäljare är välutbildade och tar ansvar före, under och efter installationen. De erbjuder även trygga serviceavtal.

På **daikin.se** kan du boka ett kostnadsfritt hembesök av din närmaste återförsäljare.

Din Daikinåterförsäljare



Mer information
på **daikin.se**

